



## JB-QB-GSTN1500T 智慧型定址式火警受信總機



### 1. 設備特性

- (1) JB-QB-GSTN1500T 智慧型定址式火警受信總機採用壁掛式箱體，單台容量最大可達 6 個回路，每回路 242 定址點，總計可達 1,452 定址點，定址點可自行定義，無須區分探測器或中繼器，可發揮回路之最高使用效率。
- (2) 系統最大容量可連結 32 台受信總機，監控 46,464 個定址式設備元件。
- (3) 受信總機可設定個別探測器之發報靈敏度。
- (4) 受信總機具備 7.0" 彩色液晶顯示螢幕，不同資訊採用不同視窗顯示，視窗顏色不同，介面清晰易懂、方便直觀，操作簡便。
- (5) 模組化結構：多種靈活功能配置，包含回路卡、回路電源卡、直控盤、手動盤等。
- (6) 可配接各式通訊卡，提供電腦及火警傳輸設備介面；配接聯網卡可提供受信總機間之聯網。
- (7) 具備模組化智能手動盤，可監控中繼器狀態，可運用在消防泵、空調及排煙等設備之監視與控制；標準配置 2 片，每片 32 點，共計 64 點，最多可擴充至



辰禾實業有限公司  
SUNPADDY ENTERPRISE CO., LTD

新北市汐止區康寧街332號6樓  
Tel: 02-2695-3575 Fax: 02-2695-3711  
E-mail: sunpaddy@ms24.hinet.net



8 片，共 256 點。

- (8) 具備模組化直接控制盤，可監控中繼器以啟動設備或設備端之繼電器，可運用在重要設備之監視與控制；採專線配線，當火警系統出現故障時，只要電源仍供電中，依然可操控該項設備；平時亦可連動控制；最多可控制 19 個專用設備；標準配置直控盤 5 點，最多可擴充至 19 點。
- (9) 模組式開關電源：每回路分別配置一個模組電源對回路設備供電，達到不同回路間真正的電氣隔離；一條回路的短路、接地故障不影響其它回路的正常運作，完全摒除了不同回路間的電氣干擾。
- (10) 受信總機可接收探測器的類比訊號，並能即時顯示煙濃度值。
- (11) 具備消防署型式及個別認可。

## 2. 設備規格

- (1) 液晶顯示螢幕：800×480 點，7.0" 彩色液晶顯示螢幕
- (2) 受信總機容量：
  - a. 單機可配接 1~3 片回路卡，每片回路卡具備 2 回路，容量最大可達 6 個回路，每回路 242 定址點，總計可達 1,452 定址點，標準配置為 2 回路。
  - b. 標準配置模組化智能手動盤 2 片，每片 32 點，共計 64 點，最多可擴充至 8 片，共 256 點。
  - c. 標準配置模組化直接控制盤 1 片，5 點，最多可擴充至 2 片，19 點。
- (3) 接線方式：電源採用 2.0mm<sup>2</sup> 二線式接線；  
訊號採用 16AWG 或 1.25mm<sup>2</sup> 對絞線。
- (4) 電源：  
主電源：110VAC (7A) 電壓變化範圍 +10%~ -15%  
備用電源：24VDC、7Ah
- (5) 工作環境：溫度：0°C~+40°C 相對濕度 ≤ 95%，不結露
- (6) 防護等級：IP30
- (7) 外形尺寸：500mm (寬) ×700mm (高) ×170mm (深)

